GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS LV HU EL BG HR ET LT MT RO SK SL RU

AlphaTec® 3000

Version 13.01;19 (версия инструкции от)

PUAT30S002



BODY MEASUREMENTS (cm)
Таблица размеров (в см.)

Protection Levels & Additional Properties

Height (A) Рост	Chest (B) Circumference Обхват груди	Waist (C) * Талия *	Garment Size Размер одежды
158 - 164	76 - 84	68 - 76	XS 42-44
164 - 170	84 - 92	76 - 84	S 44-46
170 - 176	92 - 100	84 - 92	M 46-48
176 - 182	100 - 108	92 - 100	L 48-50
182 - 188	108 - 116	100 - 108	XL 50-52
188 - 194	116 - 124	108 - 116	2XL 52-54
194 - 200	124 - 132	116 - 124	3XL 54-56
200 - 206	132 - 140	124 - 132	4XL 56-58
206 - 212	140 - 148	132 - 140	5XL 58-60
212 - 218	148 - 156	140 - 148	6XL 60-62
218 - 224	156 - 164	148 - 156	7XL 62-64

* measurements for trousers only

Available in yellow
Models 201, 213, 214, 215, 216, 223 & 301
T-201, T-223, T-243-G01, T-301 & T-302

Ansell MICROGARD
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel **+44 (0) 1482 625344**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133**
Australia: **Tel +61 1800 337 041 / 61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 formerly known as MICROCHEM® 3000

Label Markings
1. Coverall manufacturer/brand name. **2.** CE Marking. Confirms Category III approval by SGS Finko, EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Finko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Notified Body No: 0598 **3.** Limited life chemical protective clothing. **4.** Read this instruction sheet before use **5.** Size **6.** Year and month of manufacture. **7.** Model identification. **8.** Sizing pictogram indicates body measurements **9.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not reuse. **14.** Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties 15. "Tips" of protezione parziale del corpo raggiunti. **16.** Resistito testato secondo la norma EN 14126 per la barriera contro gli agenti infettivi.

Physical performance of AlphaTec® 3000 Fabric

		EN Class*
EN 530 Abrasione		4 of 6
EN ISO 7854 Flex Cracking		3 of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance		3 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength		2 of 6
EN 863 Puncture Resistance		2 of 6
EN 25978 Resistance to blocking		No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength		4 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

AlphaTec® 3000 fabric chemical permeation testing results

Test Method	Chemical	Result	EN Class*	Seams EN Class*
EN ISO 6529	Methanol	>480mins	6 of 6	3 of 6
EN ISO 6529	Sodium Hydroxide (40%)	>480mins	6 of 6	6 of 6
EN ISO 6529	Sulphuric Acid (96%)	>480mins	6 of 6	6 of 6

AlphaTec® 3000 Fabric EN 14126:2003 Results

Test Method	EN Classification	Test Method	EN Classification
ISO 16603	Pass (20 kPa)	ISO 16604	Class 6 of 6
EN ISO 22610	Class 6 of 6	ISO/DIS 22611	Class 3 of 3
ISO 22612	Class 3 of 3		

Typical Areas of Use
AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and protect from contamination. They are typically used for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use
- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams and fastenings, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment
- Upon completion of use, the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace environment. Appropriate considerations should be considered to minimise heat stress or damage to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respiratory device. The self-adhesive zip flap should also be used by peeling away the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full type protection.
- No garment offers complete protection against all chemicals or hazardous agents. The determination of suitability of Ansell products, whether alone or in combination with additional PPE for an application is the final responsibility of the user.
- Hoods with attached socks; the socks are designed to be worn inside chemical protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of the boot covering the attached socks or alternatively tape for walking or standing in chemical spills or pools of liquids.
- Dip retardant finish garment offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure that socks or agents dangerous. La determinazione di idoneità dei prodotti Ansell, utilizzati da soli o combinati con altri DPI per un'applicazione, è la responsabilità finale dell'utilizzatore.
- Modelli con cerniera lampo; est la responsabilità finale dell'utilizzatore.
- Modelli dotati di cerniera lampo; Modelli dotati di cerniera lampo; Modelli dotati di cerniera lampo;

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV

Ar ebbsfīnās deklarāciju var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 iepriekš pazīstams kā MICROCHEM® 3000

Birka Markējums
1. Darba tērpa ražotāja/zīmola nosaukums. 2. CE marķējums. Atbilstu SGS Finko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Pilnvarota iestāde nr. 0598. 3. Ķīmiskajās aizsardzības apģērbs ar ierobežotu lietošanas laiku. 4. Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus. 5. Izmērs. 6. Ražošanas mēnesis/gads. 7. Modeļa identifikācija. 8. Izmēru pikogramma noņemtiem izmēriem. 9. Nemazgāt. 10. Nekārsināt. 11. Nežāvēt ar karstu gaisu žāvētājā. 12. Nettēriņš. 13. Nelietot atkārtoti. 14. Vieglī uzlīmojamās materiāls. Netuālet lesmu tuvumā.

Aizsardzības līmeņi un papildu īpašības: 15. Apstiprinātās atbilstību dalījas kermena aizsardzības "tīpiem". **16.** Audums ir pārbaudīts atbilstoši EN 14126 prasībām par aizsardzību pret infekciozām mikroorganismiem.

Auduma AlphaTec® 3000 fiziská efektivitāte

	EN klase*
EN 530 Berzēšanas noturība	4 no 6
EN ISO 7854 Neturēšanās pēc locīšanas	3 no 6
EN ISO 9073–4 Raušanas pretestība	3no 6
EN ISO 13934–1 Stiepes izturība	2 no 6
EN 863 Caurdurošanas izturība	2 no 6
EN 25978 Notvīres pret piesārņojumu	Piesārņojuma nav
EN ISO 13935–2 Šķyšņu izturība	4 no 6

* EN klase atbilstoši standartam EN 14325:2004. Jo lielāka klases numurs, jo augstāka efektivitāte.

Auduma AlphaTec® 3000 ķīmisko vielu caursūkšanās pārbaudes rezultāti

Pārbaudes metode	Ķīmiskā viela	Rezultāts	EN klase*	Šķvju EN klase*
EN ISO 6529	Metanols	> 480 min	6 no 6	3 no 6
EN ISO 6529	Nātrija hidroksīds (40%)	> 480 min	6 no 6	6 no 6
EN ISO 6529	Sērskābe (96%)	> 480 min	6 no 6	6 no 6

Auduma AlphaTec® 3000 EN 14126:2003 rezultāti

Pārbaudes metode	EN klasifikācija	Pārbaudes metode	EN klasifikācija
ISO 16603	Atbilst prasībām (20 kPa)	ISO 16604	6. klase no 6
ISO 22610	6. klase no 6	ISO/DIS 22611	3. klase no 3
ISO 22612	3. klase no 3		

Tipiskas lietošanas jomas
AlphaTec® darba tērpi ir paredzēti darbinieku aizsardzībai no bīstamām vielām vai arī juglīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietoti ķīmiskajā rūpniecībā, farmācijas nozarē un bioloģiskajā ražošanā un ieslēgšanās apstākļiem. Skatiet norādes par tipu aizsardzības līmeņiem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi
- Pirms lietošanas pārskatiet visus norādījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumi, kas varētu ietekmēt tā aizsardzības funkciju (piemēram, caurumi, bojātas šuves un stiprinājumi, stipri netīras daļas). Nomainiet bojātos tērpus. Novērtēt piesārņotā darba tērpa, ķīmiskajām vielām un citiem bīstamajiem materiāliem ar bīstamām vielām. Ja tērps ir piesārņots, pirms tā novākšanas ir jāveic dekontaminācijas procedūras (t.i., dekontaminācijas dušas).
- Jādarba tērps ir piesārņots, nodilis vai bojāts, tas ir atbilstoši jānovelk un jāīslēdz. Ja nav nodrošināti pamēroti darba vides apstākļi, ķīmiskās aizsardzības tērpa valkāšana var izraisīt karstuma stresu. Lai samazinātu karstuma stresa vai Ansell darba tērpa bojājumus risku, zem darba tērpa ieteicams valkāt atbilstošu apģērbu.
- Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem, kā arī visu tipu aizsardzībai, nepieciešams vai ārstiem pārliecināties par cimdiem, tērpa potīšes dažas pēc zābakiem un kapuci pie respiratora. Jāizmantojot aplīmējošās rāvējslēdzēja atloki: nonemot tā aizmugurē esošo papīru un stingri piespiediet atloku tā, lai nevēlotos krokas vai iešķes; pēc rāvējslēdzēja atloku nostiprināšana pilnīgai visu tipu aizsardzībai ir jālieto papildu līmlente.
- Nevēlami darba tērps nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret visām ķīmiskajām vielām vai bīstamajiem faktoriem. Lietotājs ir atbildīgs par gallīgo līmumu, nosakot, vai Ansell piemērotā darba tērpa izvēle ir pietiekami individuālajiem aizsarglīdzekļiem ir piemēroti paredzētajam lietojumam.
- Modelim ar pievienotām zeķēm: darba vārdziņš ievilkt ķīmiskās aizsardzības zābakos (jāiegādājas atsevišķi), un tērpa atlokam jābūt pārvilkam pār zābaka augšējam malām ārpusē. Ja ir nepieciešams, lietotājam ir jāveic pasākumi no statīkas uzlādēšanas pa izlijušām ķīmiskām vielām vai šķidrumu baseinem, ne stāvēšanai tajos.
- Apavi ar pretslīdošanas īpašībām nodrošina ierobežotu slīdēšanas pretestību, tie nevar pilnībā izslēgt paslīdēšanas un/vai krītiena risku, it īpaši uz mitrām virsmām. Pārliecinieties, ka jūsu apavi ir piemēroti sajūtām par pretslīdēšanas virsmu, pa kuru jāstaigā, kā arī, vai zole netiek bojāta. Dažī virsējos zābakos vai kurpēs, kā arī pievienotajās zeķēs var zābakos ir tamantie materiāli, par ar ādu ieteicams lietošanai vidē, kur pastāv risks paslīdēt un/vai krist.
- Modeļi ar sudraba līmes aizsargslāni lietot tikai ledāmai redzamībai: produktes neatbilst standartam EN ISO 20471.
- Modeļi ar pirkstu cilpām: jālieto tikai kopā ar dubultu cimdu sistēmu, kur valkātāju uzliek pirkstu cilpu virs apakšējā cimda, bet otrs cimds tiek vilkts virs darba tērpa piedurknes.
- Brīdinājums! Ja produktam ir lipekļa stiprinājumi, tos nedrīkst atvērt, strādājot bīstamajā zonā.
- Aizsargapģērbs, kas aizsargā daļu kermena, neatbilst EN 1149-5. 2008 viss kermena nosegšanas prasībām. Ja ir nepieciešams, lietotājam ir jāveic tādi ņemta vērā EN 1149-5: 2008 atbilstošs papildu vīsa kermena aizsargapģērba lietošana, lai nodrošinātu, ka darba tērpa(i) var pareizi zemēt, un tiktu saniegts pienemams faktiskais kermena nosegšanas līmenis.
- Modeļiem ar pievienotiem cimdiem: skatiet lietošanas norādījumus, ko ražotājs veicīsis cimdu komplektācijā.

Mazi tīcamajā gadījumā, ja darba tērps ir bojāts, nevalkājiet to. Atdodiet bojāto darba tērpu (nelietotu un nepiešķirotu) izplatītājam.
Glabāšana — neglabājiet karstās vietās vai tiešos saules staros.
Likvidēšana — likvidējiet darba tērpus atbilstoši vietējiem noteikumiem.
Ja rodas jautājumi, sazinieties ar Ansell tehnisko grupu.Ražotāju nesniedz nekādas garantijas, kas nav īpaši norādītas produkta iepakojumā, un nav atbildīgs par Ansell produktu neparedzētu lietošanu.

HASZNALATI UTASÍTÁS HU

Az EU–megfelelőségi nyilatkozatot letöltheti a www.ansell.com/regulatory oldalról
AlphaTec® 3000 Korábban MICROCHEM® 3000

Jelölések a címkén
1. Kezeslábas gyártó/márkanevet. 2. Ex-jelölés. Igazolja az SGS Finko, 2016/425 sz. EK-rendelet szerinti III. kategóriát; Az SGS Finko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Bejelentett szerv száma: 0598 3. Korlátozott élettartamú, vegyjet elleni védőruházat. 4. Használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat 5. Méretek 6. Gyártás hónapja/éve 7. Modell azonosítása. 8. Méretjelölés piktogram mutatja a testméretesek 9. Tilos mosni. 10. Tilos vasalni. 11. Tilos centrifugálni. 12. Vegytisztítása alkalmatlan. 13. Tilos újra felhasználni. 14. Gyúlékony anyag. Tartsa távol tűztől.
Védelmi szintek és a további megvalósuló jellemzők: 15. Megvalósuló részleges testvédelem típusok. **16.** Szövet az EN 14126 szerint tesztelve a fertőző anyagok kizárására vonatkozóan.

Az AlphaTec® 3000 szövet fizikai tulajdonságai

	EN-osztály*
EN 530 Súrlódás	6/4
ISO 7854 Rugalmas repedés	6/3
ISO 9073–4 Ellenállás tépésnek	6/3
ISO EN 13934–1 Szakítószilárdság	6/2
EN 863 Ellenálló lyukasztásnak	6/2
EN 25978 Összetapadási ellenállás	Nincs összetapadás
ISO EN 13935–2 Varráserősség	6/4

*EN osztály az EN 14325:2004 szerint értékelve. Minél magasabb az osztály szám, annál jobb a teljesítmény.

AlphaTec® 3000 szövet vegyszerekre áthatolási vizsgálatának eredményei

Vizsgálati módszer	Vegyszer	Eredmény	EN-osztály*	Osztály EN
EN ISO 6529	Metanol	> 480 perc	6/6	3/6
EN ISO 6529	Nátrium–hidroxid (40%)	> 480 perc	6/6	6/6
EN ISO 6529	Kénsav (96%)	> 480 perc	6/6	6/6

AlphaTec® 3000 szövet EN 14126:2003 Eredmények

Vizsgálati módszer	EN-besorolás	Vizsgálati módszer	EN-besorolás
ISO 16603	Sikeres (20 kPa)	ISO 16604	6/6 osztály
ISO 22610	6/6 osztály	ISO/DIS 22611	3/3 osztály
ISO 22612	3/3 osztály		

Jellemző felhasználási területek
Az AlphaTec® időszerűek úgy vannak kialakítva, hogy védjék a dolgozókat a veszélyes anyagokkal szemben, vagy pedig a termékek és folyamatok szennyeződésétől. Jellemzően a toxicitástól és kitettségi körülményektől függő specifikus veszélyek ellen védelemre szolgálnak. Lásd a tipus szerinti védelmi szinteket és a további megvalósuló jellemzőket.

Használati korlátozások
- A használat előtt olvasson el minden utasítást és ellenőrizze, hogy a védőruházaton nem található-e olyan sérülés, amely befolyásolhatja a védőfunkciókat (pl. lyukak, szakadt varrások vagy szétnyílt szerelési részletek). Cserélje le a sérült öltözetet.
- Ovatosan vegye le a szennyeződött öltözetet, hogy a felhasználó ne szennyeződjön be veszélyes anyagokkal. Ha az öltözetek szennyeződtek, akkor az öltözet levétele előtt szükséges lehet szennyeződésmentesítő eljárásokat végrehajtani (pl. zuhanyzási kellő végrehajtani.
- Szennyeződés, kopás vagy sérülés esetén az öltözetet le kell cserélni, és megfelelően ártalmatlanítani kell.
- A vegyszer felhasználás esetén viselése hőstresszhez vezethet, ha nem ügyelnek megfelelően a munkahelyi környezetre. Gondoskodni kell megfelelő alábbítózerről a hőstressz ill az Ansell öltözék sérülésének megelőzése érdekében.
- Ha Ansell termékeket használnak egyéb egyéni védőeszközökkel egyik, és a teljes egyéni védőeszköz megfelelő, a maradéktalan hozzá kell rajaztani ragasztószalaggal a kesztyűkhöz, a bokarészket a lábbelékhez, a kapucni pedig a légzőkészülékhez. Az omlapodó ujpárfelelet is használni kell, a hátoldalon találtó papír eltávolításával és erőteljes lenyomásával, ügyelve a gyűrődések és behajlások elkerülésére, hogy ne szakadjon meg a ragasztószalag. Más ily módon tegyen az samolepiacu klapku zipsu. Odlepte zadny papier a pevne ju prilačte na zips, pričom dbajte na to, aby nevznikli žiadne tvrbiny či zvlnenia. Po zalepení klapky zipsu je na dosiahnutie úplnej typovej ochrany potrebné prelepiť ju ďalšou páskou.
- Žiadny odev neposkytuje úplnú ochranu pred všetkými chemickými alebo nebezpečnými látkami. Rozhodnutie o vhodnosti využitia produktov spoločnosti Ansell, a to či už samé alebo v spojení s ďalšími prvkami ochrany, je na zamestnávateľovi alebo zodpovednej osobe.
- Modely s upevnenými návlekmi: návleky sú určené na nosenie vnútri ochrannej obuvi proti chemikáliám (predtým sa samozámok) tak, aby boli horný jazýček umiestnený nad horným otvorom obuvi. Upevnené návleky ani topánky nie sú vhodné na chodenie alebo státe na vylietych chemikáliách alebo mliškach.
- Podržička spomalujúca klazenie poskytuje obmedzenú ochranu pred poškrnutím, no riziko poškrnkutiaj/pádu úplne neeliminuje, najmä nie na mokrých povrchoch. Presvedčte sa, že zmožka alebo podržička poskytujú adekvátnu mechanickú odolnosť pre povrchy, po ktorých sa chystáte kráčať. Rovnako nesmie byť poškodená ani podošva. Niektoré materiály použité pri výrobe gaiešti, návleky alebo pripevnených ponožiek či topánok nie sú vhodné na použitie v prostrediach, kde existuje riziko poškrnkutiaj alebo pádu.
- Modely so striebornou retroreflexnou páskou pre lepšiu viditeľnosť - výrobok nezodpovedá norme EN ISO 20471.
- Modely s prstovými slučkami - mali by sa používať len pri dvojrukavicovom systéme, pri ktorom si človek nasadí prstové slučky na spodnú rukavicu. Druhú rukavicu si následne nasadí na rukáv obleku.
- Varovanie: Ak sa vyskytnú hlučné a stuhové spony, nesmú sa počas práce v nebezpečných zónach otvárať.
- Odevy s čiastočnou ochranou tela nespĺňajú požiadavky normy EN 1149-5: 2008 na pokrytie celého tela. Úplné hodnotenie rizika, ktoré zohľadňuje použitie dodatočného ochranného odevu na celé telo, ktoré je v súlade s normou EN 1149-5: 2008, je potrebné vykonať, aby sa zabezpečilo, že oblečenie môže byť primerane uzemnené a skutočné pokrytie tela bude zrealizované.
- Pri vyrobkoch s pripojenými rukavicami nájdete informácie o spôsobe použitia rukavíc v pokynoch výrobcu rukavíc.

Ak sa vyskytne chyba (pravdepodobnosť je nízka), odev či neobliekajte. Poškodený odev (nepoužitý a nekontaminovaný vráťte svojmu predajcovi.
Skladovanie – Nesklaďovať pri nadmernej teplote a na priamom slniku.
Likvidácia – Odevy likvidujte v súlade s lokálnymi nariadeniami.
Na otázky vám odpovie technický tím spoločnosti Ansell.
Výrobca za zriekа poskytovania akýchkoľvek záruk, okrem tých, ktoré sú konkrétne uvedené na balení produktu. Nepreberá teď zodpovednosť za nesprávne používanie produktov Ansell.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EL

Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται για λήψη στη διεύθυνση www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 γνωστό παλαιότερα με την ονομασία MICROCHEM® 3000

Σήμανση Ετικέτας
1. Κατασκευαστής προστατευτικού ενδύματος/εμπορική ονομασία. 2. Σήμανση CE. Επιβεβαιώνει την έγκριση κατηγορίας III από την SGS Finko, Κανονισμός ΕΕ 2016/425 Έλεγχος τύπου από την SGS Finko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Κοινοποιημένος οργανισμός αριθμός: 0598 3. Ένδυση προστασίας από χημικά περιορισμένης διάρκειας ζωής. 4. Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση 5. Μέγεθος 6. Μήνας/Έτος κατασκευής 7. Προσδιορισμός μοντέλου. 8. Πικτογράμμα μεγεθών, δίχως τις διαστάσεις του σώματος. 9. Μη νιπτέο. 10. Μη μη σιδερώνεται. 11. Μη μη στεγνώνεται στεγνωτήριο. 12. Μη μη στεγνωνιζόμενο. 13. Μη μην επαναχρησιμοποιείται. 14. Εύφλεκτο υλικό. Να κρατιέται μακριά από τη φωτιά.
Επιπέδα προστασίας & Πρόσθετες ιδιότητες: 15. "Τύποι" μερικής προστασίας σώματος. Τύποι επιπέδων. **16.** Το ύφασμα δοκιμάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 14126 για φραγή σε μολυσματικούς παράγοντες.

Φυσικές επιδόσεις του υφάσματος AlphaTec® 3000

	Κατηγορία EN*
EN 530 Τριβή	4 στο 6
EN ISO 7854 Πτύχωτη κάμψης	3 στο 6
EN ISO 9073–4 Αντοχή σε σπάσιμο	3 στο 6
EN ISO 13934–1 Εφελκυστική αντοχή	2 στο 6
EN 863 Αντοχή σε διάτρηση	2 στο 6
EN 25978 Χτυπήματα σε βλαστοκύτταρα	2 στο 6
ISO EN 13935–2 Τάσεις ζύγων	4 στο 6

*Κατηγορία EN που αφορά σε 14325:2004. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός κατηγορίας, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση.

Αποτελέσματα δοκιμής διείσδυσης χημικών του υφάσματος AlphaTec® 3000

Μέθοδος Δέλτου	Χημικό	Αποτέλεσμα	Κατηγορία EN*	Κατηγορία EN*
EN ISO 6529	Μεθανόλη	>480 λεπτά	6 από 6	3 από 6
EN ISO 6529	Υδροξείδιο του νατρίου (40%)	>480 λεπτά	6 από 6	6 από 6
EN ISO 6529	Θειικό οξύ (96%)	>480 λεπτά	6 από 6	6 από 6

Υφασμάτων AlphaTec® 3000 Αποτελέσματα EN 14126:2003

Μέθοδος Δέλτου	Κατηγορία EN	Μέθοδος Δέλτου	Κατηγορία EN
ISO 16603	Pass (20 kPa)	ISO 16604	Κατηγορία 6 από 6
ISO 22610	Κατηγορία 6 από 6	ISO/DIS 22611	Κατηγορία 3 από 3
ISO 22612	Κατηγορία 3 από 3		

Τυπικοί τομείς χρήσης
Τα ενδύματα AlphaTec® έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους εργαζομένους από χημικές ουσίες, ή για τη προστασία των προϊόντων και διαδικασιών από μόλυνση. Χρησιμοποιούνται συνήθως για προστασία από κίνδυνους, ανάλογους προς τοξικότητα και συνθήκες έκθεσης εργασίας. Ανατρέξτε στα Επίπεδα προστασίας «Τύποι» και τις Πρόσθετες ιδιότητες που παρέχονται.

Περιορισμοί χρήσης
- Πριν από τη χρήση, δείτε και πάλι όλες τις οδηγίες και επιθεωρήστε τα ενδύματα για τυχόν ζημιές (π.χ. τρύπες, χαλασμένες ραφές και συνδέσεις, πολύ ακαθάρτες περιοχές). Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα ενδύματα.
- Πρέπει να προσέχετε κατά την αφαίρεση των μολυσμένων ενδυμάτων, ώστε να μην μολυνθεί ο χρήστης με τυχόν επικίνδυνες ουσίες. Εάν τα ενδύματα γεμίσουν, τότε πρέπει να ακολουθηθούν διαδικασίες απολύμανσης (δηλ. ντους αποβολής). Εάν τα ενδύματα γεμίσουν, τότε πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί σωστά.
- Η χρήση προστατευτικού ενδύματος για χημικά μπορεί να προκαλέσει θερμική καταπόνηση εάν δεν λάβει υπόψη τις κατάλληλες συνθήκες στο χώρο εργασίας. Θα πρέπει να εξετασθεί η χρήση κατάλληλων εσωρούχων για την ελαχιστοποίηση μιας τέτοιας καταπόνησης ή/και ζημιάς στα ενδύματα Ansell.
- Όταν τα προϊόντα Ansell χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα ΜΑΠ και υπάλληλη προστασία, κάνε μια τελική εξέταση, ώστε η ενδυμασία η ή κάποιο μέρος της μπαντέτα στα γάντια, τους ποτηρούλιους στις μπότες, την κουκούλα στην αναπνευστήρα, ώστε η ολοκληρωμένη ενδυμασία η ολοκληρωμένο μέρος της ενδυμασίας να χρησιμοποιηθεί με αφαίρεση του χαρτιού κάλυψης και τίλεση προς τα κάτω, ιφρονίζοντας να αποφύγετε τις πτυχές ή τα διπλώματα, αφού αφαιρέσετε το αδιάφανο φιμπρόφιλ. Θα πρέπει έπειτα να εφαρμοστεί πρόσθετη ταινία για να δοκιμαστεί η ασφάλεια κάλυψης.
- Κανένα ένδυμα δεν παρέχει πλήρη προστασία έναντι όλων των χημικών ουσιών ή των επικίνδυνων ή μολυσματικών ουσιών. Η καταλληλότητα των προϊόντων Ansell, είτε μόνων είτε σε συνδυασμό με πρόσθετα ΜΑΠ για μια ένδυμα, αποτελεί υπεύθυνο χρήστη ή υπεύθυνο πρόσωπο.
- Μοντέλα με προσαρτημένες κάλτσες, οι κάλτσες σχεδιάζονται για να φορούν κάτω από χημικές μπότες ασφαλείας (δεν ενοποιήθηκε). Τοποθετήστε τα κάλτσες τοποθετώντας πάνω από το σημείο μέρος του ανόγκωτος της μπότας. Οι προσαρτημένες κάλτσες η μπότες δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε χώρους στάσης ή σε λίμνες χημικών ουσιών.
- Η χρήση αυτών των χημικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ενδύματα Ansell. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ενδύματα δεν μολύνονται από τα χημικά.
- Ο κίνδυνος ηλεκτρικού σοκ μπορεί να μειωθεί εάν τα ενδύματα Ansell χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κατάλληλα υποδήματα ασφαλείας. Η χρήση αγώγιμων υποδημάτων ασφαλείας μπορεί μόνο σε χαμηλό επίπεδο κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ. Η χρήση αγώγιμων υποδημάτων ασφαλείας δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται ότι παρέχει πλήρη προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ.
- Η χρήση αγώγιμων υποδημάτων ασφαλείας θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από μια κατάλληλη αντιστατική κάλτσα. Η χρήση αγώγιμων υποδημάτων ασφαλείας δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται ότι παρέχει πλήρη προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ.
- Μοντέλα με ενσωματωμένες κάλτσες: οι κάλτσες σχεδιάζονται για χρήση μόνο με ένα μονό γάντι. Τοποθετήστε τις κάλτσες πάνω από τη μπότα ασφαλείας